



綠固科技股份有限公司
GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel:886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No.258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

熱硬化型可剝離油墨 LM-600 PM-190 THERMAL-CURING PEELABLE MASK

LM-600 PM-190 為熱硬化型無色可剝離保護油墨，油墨印刷性佳，硬化速率快，乾燥後塗膜可剝離性優異，適用於 PET 防刮及防塵保護，使用後可完全剝除無殘膠(SCUM)。此油墨塗膜經過高溫製程，塗膜強度增加，不侵蝕底材維持優異剝離性。

技術資料 Technical Data

項目	LM-600 PM-190
顏色 Color	無色 Blue
黏度 Viscosity(25°C)	300 ± 50 PS (VT-04, #2 針, #2 Spindle)
貯存安定性 Shelf life at 20-30 °C under dark packing	10 個月 month

使用條件

網目 T	80-200 目
乳膠膜厚 Stencil thickness	50-100 micron
刮刀 squeegee	60-65 度鈍角 flat angle
硬化條件 Curing Condition	120~150°C, 10~30MINS
稀釋 dilution	不建議使用溶劑稀釋

以上各項數據僅供參考