



LM-600 U69W

LM-600 U69W 為紫外線硬化型耐焊白色文字油墨，具有快速硬化及良好的印刷性，乾燥後其耐熱性，電氣特性和密著特性極佳，適用於印刷電路板如 CHM-1, CHM-3, PAPER 板的前文及背文文字油墨，以及感光濕膜防焊綠漆之上，取代熱烤型的文字油墨，具有快速省工的效果和減少熱烤對綠油變色的影響。

特點：

1. 黏度高搖變性強，印刷字體清晰而且立體如同傳統熱烘烤文字。
2. 白度高經 UV 硬化無黃化。
3. 密著性極優
4. 可耐噴錫。

一、外觀：

顏色 : 白色
黏度(25°C) : 330±30 PS (VT-04, #2)

二、硬化條件：

U. V. 燈 : 80 W / cm × 3
燈距 : 10 cm
輸送帶速度 : 5 公尺 / 分鐘
固化能量 : 2000±500 mj/cm²
網目 : 250-325 目
刮刀 : 70 ~ 75 度

三、特性：

耐焊錫性 : 260°C, 10 秒
鉛筆硬化(JIS D0202) : 4H(800mj 以上固化)
密著性(JIS D0202) : 100%
絕緣阻抗(JIS Z3197) : 5×10¹⁰Ω

四、貯存安定性：常溫 (25°C) 狀況下貯存 6 個月

五、包裝：1 公斤

以上各項數據僅供參考

The above information is for reference only.

32661 桃園縣楊梅鎮民族路五段 551 巷 63 弄 258 號

Tel : (886 -3)4200105 Fax : (886 -3)4206423